



Perceuse d'établi

Bench drill press

350 W

Mandrin \varnothing 13 mm
Chuck 1,5-13 mm


Mandrin auto-serrant
Keyless chuck

Précision de perçage
Drilling accuracy

5 Vitesses 620 - 2620
5 Speeds tr/min

Table \varnothing 250 mm
Table


Etau 65 mm inclus
N°2.5 Vice delivered



5 vitesses
5 speeds



Butée de profondeur
Depth gauge



Arrêt coup de poing
Punch mechanical NVR switch



Commandes droitier ou gaucher
Right or left hand system

- Table rotative réglable en hauteur par crémaillère
- Cabestan interchangeable pour droitier ou gaucher
- 5 vitesses de 620 à 2620 tr/min
- Moteur 350 W, protection métal bobinage cuivre
- Large table \varnothing 250 mm avec crémaillère et manivelle
- Sécurité à l'ouverture du carter pulvies, grâce au contacteur de sécurité à griffe
- Course de broche 65 mm
- Butée de profondeur de perçage pour le travail en série
- Mandrin auto-serrant pour foret \varnothing 1-13 mm
- Base robuste et table en fonte rectifiée
- Livrée avec étau 65 mm N° 2,5 et visserie de fixation
- Grande **précision** de la broche

- Height adjustable rotary table by rack
- Left and right handles system
- 5 speeds from 620 to 2620 tr/min
- Metal housing 350 W motor with cooperwire
- Wide table \varnothing 250 mm with rack and crank
- Pulley cover with safety system, thanks to claw safety switch
- Drilling depth stop for serial work
- Spindle stroke 65 mm
- Keyless chuck for \varnothing 1-13 mm drills
- Sturdy base and rectified cast iron table
- Delivered with vise 65 mm No. 2.5 and fastening screws
- High spindle accuracy

Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	560x400x270 mm
Dimensions produit - Product size	680x340x550 mm
Garantie - Warrantee	2 ans - 2 years
Poids - Weight	28,00 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	460 pcs

Gencod - EAN Barcode



▶ Kit de protection livré
Protection kit delivered



▶ Etau 65 mm livré
N° 2.5 vice delivered



Disponible aussi en rechange REF: 800601
Also available in spare parts REF: 800601