




SUNAIR


La chaleur par rayonnement

CASSETTE RAYONNANTE

BASSE TEMPÉRATURE



Fixation directe au plafond :
fixation avec les supports
de fixation fournis.



**Suspension par chaînettes
en acier électrozingué (Ø de 2,5 mm)
et crochets (éléments non fournis)**

À noter : hauteur de suspension maximum
entre le plafond et la cassette : 1,5 mètre.



Encastrement dans un plafond suspendu.
Ce mode est toléré si la cassette fixée
indépendamment, ne repose pas
directement sur les ossatures.

LES ATOUTS

Absence de mouvement d'air

Libération de l'espace

Sécurité et antivandalisme

Dimensions standards

de plaques de faux plafonds
(600x600 / 600x1200)

CARACTÉRISTIQUES

Carrosserie métallique

en acier galvanisé avec
revêtement thermoquartz blanc.

Film chauffant

en graphite/fibre de verre.

Protection mécanique

et diélectrique.

Isolation thermique à l'arrière

en laine minérale (épaisseur 40 mm).

INSTALLATION

Hauteur d'installation

entre 3 et 4,5 m.

Hauteur minimale d'installation :

- 300 W à partir de 3 m

- 600 W à partir de 3,6 m

INFOS LOGISTIQUE

Livré sur palette

SUNAIR BASSE TEMPÉRATURE

Puissance (W)	Tension (V)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence
300	230V	593	593	35	5,2	487 001
600	230V	1193	593	35	10,5	487 021

ACCESSOIRE

Désignation	Référence	Prix HT
Thermostat d'ambiance IP 30 - pouvoir de coupure 10 A, 250 V	400 310	36 €



CE | \perp | Classe I | IP 44 | IP 24