



# "DEFY"

## Crémone pompier en applique à translation

Conforme à la norme NFP 26.303

Gâche haute  
**DS6886**  
(Autres gâches  
6

Tringle  
**DS6888**  
**DS6891**  
**DS7231**  
**DS7245**

Boîtier

Gâche basse  
**DS6856**  
(Autre gâche,  
7)




Guide  
**DS6885**

Guide  
**DS6885**




Calage éventuel de la gâche,

Les crémones "DEFY" permettent de condamner le vantail semi-fixe d'une porte à 2 vantaux dont le vantail de service peut être déclaré "issue de secours" (pour des raisons de sécurité, il est important de s'assurer que le verrouillage du vantail semi-fixe n'entrave en aucun cas le fonctionnement du vantail de service).



Les crémones "DEFY" peuvent également équiper tout type de porte (1 ou 2 vantaux) autre que les issues de secours sur voie d'évacuation.



Convient à tous types de porte **BOIS / ALU / PVC / ACIER**

. Boîtiers identiques pour modèles à condamnation (par demi-cylindre européen 30/10 non fourni)

**DS5211 0** Ensemble sans main comprenant :

- . 1 boîtier (enjoliveur non percé)
- . 4 guides
- . 1 gâche basse
- . 1 gâche haute + 3 cales (ep. 3 / 4 / 5mm)
- . 1 sachet visserie



Notice de pose

**DS5211 G** Dito **DS5211 0** avec enjoliveur percé à gauche

**DS5211 D** Dito **DS5211 0** avec enjoliveur percé à droite

**DS5212 0** Enjoliveur seul non percé

**DS5212 G** Enjoliveur seul percé à Gauche

**DS5212 D** Enjoliveur seul percé à Droite

**DS6888** Tringle aluminium 11,7mm x 11,7mm  
1 x 2500mm (avec pions de glissement)

**DS7231** Tringles aluminium 11,7mm x 11,7mm  
2 x 1250mm (avec pions de glissement)

**DS7245** Tringle acier Ø12mm  
1 x 2500mm (avec pions de glissement)

**DS6891** Tringles acier Ø12mm  
2 x 1300mm (avec pions de glissement)

