

BOITIER ETANCHE LED INTEGREES 24W - 2540 LM - 3000K

REF : 75800



Classe 1



Connexion rapide



- visser 2 agrafes (4 vis) au plafond
- clipser le boîtier sur les agrafes

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 105,83 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Tension entrée : 220V - 240V AC

PFC : > 0,9

Fréquence : 50~65Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 200°

Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie LED Maximum : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,909 Kg

Ref. 75800

Produit : Boîtier étanche LED intégrées

Finition : claire

Lumens : 2540 Lm

Éléments de fixation : Oui

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : 210W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000K

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 632 x 107 x 76 mm

Emballage : **Boîte**

Colisage : **x4 boîtiers**

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

EAN : 3701124421722

Entraxe de fixation : 400 mm

PLAN D'ÉCLAIRAGE

Distance	Lux (Centre)	Angle 135.8°	Lux (Moyenne)	Diamètre
1m	674.84		115.441	4.92 m
2m	168.71		28.860	9.840 m
3m	74.982		12.827	14.76 m
4m	42.178		7.215	19.67 m
5m	26.994		4.618	24.59 m

BOITIER ETANCHE LED INTEGREEES 24W - 2640 LM - 4000K

REF : 7580



Classe 1



Connection rapide



- visser 2 agrafes (4 vis) au plafond
- clipser le boitier sur les agrafes

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : 110 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A+**
Tension entrée : 220V - 240V AC
PFC : > 0,96
Fréquence : 50-60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-20 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 200°
Matériaux utilisés :
Inox + Polycarbonate + Aluminium
Durée de vie LED Maximum : 30,000 Heures
ON / OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP65
Poids Net : 0,923 Kg

Ref. 7580

Produit : Boitier étanche LED intégrées

Finition : claire

Eléments de fixation : Oui

Lumens : 2640 Lm

Puissance absorbée : 24W

Puissance restituée : 210W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Dimensions (L x l x H) : 660 x 140 x 92 mm

Emballage : **Boite**

Colisage : **x4 boitiers**

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

EAN : 3760173775095

Entraxe de fixation : 400 mm

PLAN D'ÉCLAIRAGE

