

PPN50Xi Lithium *

Cloueur autonome pour connecteurs métalliques, clous 34° en bande papier 35 à 50 mm



Chronosplit 055975



Le plus produit

Le système de clouage autonome le plus performant, sûr et confortable pour les connecteurs métalliques sur bois

Applications

- Connecteurs d'angle
- Équerres de fermette
- Plaques de connexion
- Feuillards de contreventement
- Sabots de charpente

Avantages

- 100% autonome : pas de compresseur à installer, pas de câbles et de tuyaux d'air sur le chantier
- Gain de temps : Jusqu'à 6 fois plus rapide que le clouage manuel
- Précis & sûr : palpeur de centrage rapide pour viser le trou de fixation du connecteur
- Plus de sécurité : clous crantés en acier trempé pour garantir une meilleure qualité de tirs et un niveau de sécurité élevé
- Autonomie record : jusqu'à 50 toits avec une charge de batterie
- Sans fatigue : soulevez jusqu'à 300kg en moins par toit grâce à un outil léger et bien équilibré
- Pas d'arrêt sur les chantiers : une technologie fiable et éprouvée depuis plus de 30 ans
- Par tous les temps : performant de -15°C à +49°C

Code produit

Désignation	Cond.	Quantité	Code
Cloueur gaz Paslode PPN50Xi	Mallette en plastique	1	019770
Lot PPN50Xi + 1 pack 4x35	Suremballage carton	1	054706
Lot PPN50Xi + 5 packs 4x35	Suremballage carton	1	054707
Lot PPN50Xi + 20 packs 4x35	Suremballage carton	1	054708
Lot IM90Xi + PPN50Xi + 40 packs	Palette	1	054703

Données Techniques

Longueur de clous	35-50 mm
Poids (EPTA)	3,8 kg
Dimension Net (Lxlxp)	381 x 325 x 121 mm
Puissance	95 J
Capacité du magasin	27 fixation(s)
Autonomie cartouche de gaz	1250 (-5°C) tirs
Nombre de tirs par batterie	13000 tirs
Temps de charge	90 min.
Technologie batterie	Lithium
Température de fonctionnement	-15°C...+49°C
Cadence de tir maximale [tirs/heure]	1000 fixation(s)
Cadence de tir maximale [tirs/sec]	2-3 fixation(s)
Pic de pression acoustique [EN 12549] LpCpeak	135 dB(C)
Pression acoustique [EN 12549] LpA,1s,1m	95 dB(A)
Vibrations 3 axes [EN ISO 8662-11] ahv	4.3 m/s ²

