

SPOT LED COB ORIENTABLE + ALIMENTATION ELECTRONIQUE 5W - 440 LM - 4000K

REF : 76361



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈88 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-15 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 38°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP44/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 0,139 Kg

Alimentation Classe 2

Ref. 76361

Produit : Spot LED COB orientable
+ alimentation électronique CL2

Finition : Blanc

Lumens : 440 Lm

Puissance absorbée : 5W

Puissance restituée : ≈45W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K


Dimensions (Ø x H) : Ø85 x 57 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø70 mm

Emballage : Boite

EAN : 3760173778652

Dimensions



Paramètres Driver

Dimensions Driver : 80 x 32 x 23 mm

Input : 85-264V 50/60Hz

Output : DC 15V 0.25A 5W

ta : 45°C

tc : 80°C

SPOT LED COB ORIENTABLE - 5W - 6000K + ALIMENTATION ELECTRONIQUE

REF : 76363



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ~88 Lm/w

Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A⁺**
Fréquence : 50~60Hz
Puissance à l'allumage : > 95%
Température et humidité de travail :
-15 °C- +45 °C/10%-70%
Allumage : Immédiat
Angle : 38°
Matériaux utilisés : Aluminium + PC
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures
ON/OFF > 100 000
Indice de protection IP : IP44/20
Indice de protection IK : IK06
Poids Net : ~0,137Kg
Alimentation classe 2 incluse

Ref. 76363

Produit : Spot LED COB orientable
+ alimentation électronique CL2

Finition : Blanc

Lumens : 440 Lm

Puissance absorbée : 5W

Puissance restituée : ~45W

Dimmable : Non

Température couleur : 6000K


Dimensions (Ø x H) : Ø85 x 57 mm

Diamètre de perçage (Ø) : Ø71 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124417480

Dimensions



Paramètres Driver

Dimensions : 81 x 33 x 23 mm

Input : 85-265V 50/60Hz

Output : DC 15V 0.25A 5W

ta : 45°C

tc : 80°C