

19878

Ensemble traitement d'air complet pour peinture

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Ensemble traitement d'air complet pour peinture

Comprend le filtre régulateur 19876 et le micro filtre 19877 assemblés avec étriers de fixation murale. Filtre régulateur pour peinture (référence 19876) Corps métallique peinture époxy. Filtration haut débit avec séparateur en bronze fritté. Groupe filtrant spécial hautes températures. Purge automatique. Manomètre résistant aux solvants. Raccord entrée/sortie 1/2". Pression entrée maxi 14 bars. Pression mini réglée 1,5 bars. Débit maxi à 6 bars = 2400l/min. Micro filtre (référence 19877) Corps métallique peinture époxy. Filtration par filtre microfibrés des impuretés : eau, huile (avec un résidu maxi de 0,01 mg/m³) et des particules solides (jusqu'à 0,01 micron). Purge semi automatique. Indicateur de saturation du filtre microfibrés. Raccord entrée/sortie 1/2". Pression entrée maxi 14 bars. Pression mini réglée 1,5 bars. Débit maxi à 6 bars = 1800l/min.

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	UNITE DE TRAITEMENT D'AIR PEINTURE
Référence commerciale	19878
Poids (g)	2870
Garantie	M

PNEUMATIQUE