

Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

La série Nilfisk blue line MC 7P FA de nettoyeurs haute pression industriels combine la qualité historique de la pompe C3 avec une ergonomie optimale pour une robustesse sans faille destiné à l'industrie, l'agriculture, le transport et le secteur alimentaire. La série est facile à entretenir.

Le Nilfisk blue line MC 7P FA est un nettoyeur haute pression eau froide de gamme industrielle. Grâce à la pompe C3 dont il est équipé, ce nettoyeur combine longévité, ergonomie optimal, et devient le meilleur outil dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture, le transport et l'agro alimentaire. Il est équipé de la pompe C3, 4 pistons céramique, du système FA (Flow Activated) qui augmente encore son niveau de confort et de fiabilité.





La pompe C3 offre une température d'arrivée d'eau de 85 °C, ce qui implique que le Nilfisk blue line MC 7P FA peut être alimenté avec de l'eau chaude et restituer en haute pression de l'eau chaude. C'est un nettoyeur eau froide qui devient un nettoyeur eau chaude : gain de temps de travail dans beaucoup d'applications.



De getoonde afbeelding kan afwijken van het gekozen type



- Pompe C3 à 4 pistons en céramique avec température d'arrivée élevée (85 degrés).
- Design stable et robuste avec un châssis en acier de 30 mm.
- Facile à ranger et à transporter grâce à sa poignée rabattable et son design ergonomique.
- Grande manoeuvrabilité, grâce aux grandes roues à l'arrière et la roue multidirectionnelle à l'avant.
- Accès facile à la pompe, service optimal.
- Concept d'accessoires ergonomique.
- Système flussostat de décompression automatique (FA).
- Sécurité manque d'huile.

• Accessoire par défaut







Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	MC 7P-195/1280 FA EU	MC 7P-195/1280 FAXT EU	MC 7P-195/1280 FFA EU
Système Ergo raccords et adaptateurs					
	KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	•	•
Haute pression raccord male					
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1		
Haute pression raccord female					
	RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	•	•
	RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1		
Flexible haute pression, DN10					












Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	MC 7P-195/1280 FA EU	MC 7P-195/1280 FAXT EU	MC 7P-195/1280 FFA EU
 BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1			
Injecteur et lance mousse					
 INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1			

● Accessoire par défaut

Accessoire par défaut	Réf. Produit	Min. requis	MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO	MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT	MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US
Système Ergo raccords et adaptateurs					
 KIT RACCORDS RAPIDES M+F+ANTI CINTRAGE	101119496	1	•	•	•
Haute pression raccord male					
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" M 19MM	1600659	1			
Haute pression raccord female					
 RACCORD LAITON ENTREE EAU 3/4" 19MM	61369	1	•	•	•
 RACCORD RAPIDE NITO 3/4" F	1602945	1			
Flexible haute pression, DN10					
 FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M	6101766	1	•	•	•
 FLEXIBLE HP 15M DN10 2X3/8M	1402064	1			
Flexible haute pression non-blackng, DN10					

Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

Accessoire par défaut		Réf. Produit	Min. requis	MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO	MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT	MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US
	FLEXIBLE HP 10M DN10 2X3/8M ANTI TRACE	6101767	1			
Enrouleur						
	KIT ENROULEUR DE FLEXIBLE - SS FLEXIBLE	106403143	0			
Pistolet						
	PISTOLET ERGO 2000 STANDARD	106403122	1	•	•	•
Tornado 3000						
	LANCE TORNADO PLUS COURBEE L112	106403010	1	•	•	•
Lance Powerspeed nettoyeur haute pression						
	LANCE POWERSPEED VARIO PLUS L109 0680	106403096	1			
Lance TurboHammer						
	LANCE TURBOHAMMER PLUS L113 W11 0700	106402294	1			
Embout Tornado avec anneau d'indication						
	BUSE TORNADO PLUS 0680	101119747	1	•	•	
	BUSE TORNADO PLUS 0700	101119748	1			•
Injecteur et lance mousse						
	INJECTEUR MOUSSE AVEC DERIVATION INOX	6401243	1			

Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

Modèle	MC 7P-195/1280 FA EU	MC 7P-195/1280 FAXT EU	MC 7P-195/1280 FFA EU
Réf. Produit	107146800	107146801	107146802

Points forts

Grandes roues et poignée soft grip	•	•	•
Position parking	•	•	•
Poignée ajustable	•	•	•
Rangement de la lance et du pistolet	•	•	•
Rangement du câble	•	•	•
Pistons en céramique	•	•	•
Système de contrôle activé par flux	•	•	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•	•	•
Injecteur de détergent x 2	•	•	•
Réservoir à eau			

Modèle	MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO	MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT	MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US
Réf. Produit	107146803	107146806	107146808

Points forts

Réservoir de solution	•	•	•
Cuve inox			
Triphasé	•	•	
Pompe à piston en céramique C3-4	•	•	•
Enrouleur de flexible			
Châssis robuste en acier	•	•	•
Flexible et roues pour industries alimentaires			
Système d'alerte manque huile de pompe	•	•	•
Grandes roues et poignée soft grip	•	•	•
Position parking	•	•	•
Poignée ajustable	•	•	•
Rangement de la lance et du pistolet	•	•	•
Rangement du câble	•	•	•
Pistons en céramique	•	•	•
Système de contrôle activé par flux	•	•	•
Démarrage et arrêt automatique retardés	•	•	•
Injecteur de détergent x 2	•	•	•
Réservoir à eau			



Nettoyeur haute pression eau froide puissant de la catégorie Premium

Données techniques	MC 7P-195/1280 FA EU	MC 7P-195/1280 FBXT EU	MC 7P-195/1280 FFA EU
Recommended avg. hours of use per day	7	7	7
Données techniques	MC 7P-195/1280 FA 230-400/3/50 NO	MC 7P-195/1280 FA 220-440/3/60 EXPT	MC 7P-2300/5.0 FA 230/1/60/30 US
Pression à la pompe (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	150/15
Impact de nettoyage (kg/force)	6.7	6.7	5.2
Pompe (tr/min)	1450	1750	1750
Puissance absorbée (kW)	8	8	6.5
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	230/400/3/50/24.5/14	220-440/3/60/24/13	220-240/1/60/29
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1280/1180	1280/1180	1160/1050
Longueur câble (m)	8	8	8
Capacité du réservoir (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Calibre buse	.0680	.0680	.0700
Température arrivée d'eau max. (°C)	85	85	85
Pistons céramique	4	4	4
Dimensions (L x L x H) (mm)	775x570x1020	775x570x1020	775x570x1020
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	1
Poids (kg)	90	91	94
Recommended avg. hours of use per day	7	7	7
Données techniques	MC 7P-195/1280 FBFA EU	MC 7P-2800/5.5 FA 230-460/3/60 US	
Pression à la pompe (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	
Impact de nettoyage (kg/force)	6.7	6.7	
Pompe (tr/min)	1450	1750	
Puissance absorbée (kW)	8	8	
Voltage/phase/fréquence/ampère (V/~ /HZ/A)	400/3/50/14	230-460/3/60/13-24	
Débit d'eau Qmax./Qiec (l/h)	1280/1180	1280/1180	
Longueur câble (m)	8	11	
Capacité du réservoir (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	
Calibre buse	.0680	.0680	
Température arrivée d'eau max. (°C)	70	85	
Pistons céramique	4	4	
Dimensions (L x L x H) (mm)	775x570x1020	775x570x1020	
Hauteur d'aspiration (m)	1	1	
Poids (kg)	94	90	
Recommended avg. hours of use per day	7	7	

