

AC30

Transpalette manuel 3000 kg



**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**

LES + PRODUITS

- Conception robuste
- Châssis tôle 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de Ø 200 mm
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Rotation du timon 200°
- Roues caoutchouc et boggies polyuréthane sur modèle standard
- Autres modèles de roues et galets en option
- Couleur orange RAL 2002
- Roulements étanches 6204 2RS



| Modèle | | AC30 | AC30800 | AC30L |
|-----------------------------|----|------------|------------|------------|
| Capacité | kg | 3000 | 3000 | 3000 |
| Hauteur d'élévation | mm | 200 | 200 | 200 |
| Hauteur fourches abaissées | mm | 85 | 85 | 85 |
| Coups de pompe | | 12 | 12 | 12 |
| Longueur fourches | mm | 1150 | 800 | 1150 |
| Largeur extérieure fourches | mm | 540 | 540 | 685 |
| Roues directrices | mm | Ø 200 x 50 | Ø 200 x 50 | Ø 200 x 50 |
| Poids | kg | 78 | 66 | 84 |

| Roues | AC30 |
|---|----------|
| CBV roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane | standard |
| CGV roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane | option |
| VBV roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane | option |
| VGV roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane | option |
| NBN roues directrices polyamide, boggies polyamide | option |
| NGN roues directrices polyamide, galets simples polyamide | option |

OPTIONS SUR DEMANDE

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
 - Huile grand froid
- Pédale de descente
 - Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques