

## Ensemble de douche SPORTING

Réf. 714000

Temporisé

### DESCRIPTION

Ensemble de douche SPORTING - Réf. 714000

Ensemble de douche temporisé à poser en applique :  
Robinet temporisé SPORTING M1/2" pour alimentation par le haut en eau mitigée.

Installation murale en applique.

Colonne de liaison Ø 16 et collier renforcés.

Déclenchement souple.

Temporisation ~30 secondes.

Débit 6 l/min à 3 bar.

Pomme de douche chromée, inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.

Bouton amorceur.

Fixations par vis Inox fournies.

Corps en laiton massif chromé.

Filtre et clapet antiretour intégrés.

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ensemble de douche SPORTING - Réf. 714000

Raccordement	1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1015 mm
Débit	6 l/min
Normes	  
Garantie	



### AVANTAGES



Système testé à plus de 500 000 manœuvres




Laiton massif chromé



Économie d'eau de 80 %



Déclenchement souple



## Panneau de douche SPORTING 2

Réf. 714700

Temporisé






### DESCRIPTION

#### Panneau de douche SPORTING 2 - Réf. 714700

Panneau de douche temporisé:  
 Panneau aluminium anodisé et chrome satiné.  
 Raccord orientable pour alimentation par le haut ou par l'arrière.  
 Structure extra plate avec fixations invisibles.  
 Déclenchement souple.  
 Purge automatique mécanique à chaque utilisation.  
 Temporisation ~30 secondes.  
 Débit 6 l/min à 3 bar.  
 Pomme de douche fixe inviolable et antitartre avec régulation automatique de débit.  
 Jet orientable.  
 Filtre et clapet antiretour accessibles.  
 Robinet d'arrêt intégré.  
 Raccordement M1/2" pour alimentation en eau mitigée.  
 Adapté aux PMR.  
 Garantie 10 ans.





### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Panneau de douche SPORTING 2 - Réf. 714700

Raccordement	M1/2"
Technologie	Temporisée
Hauteur	1030 mm
Profondeur	21 mm
Largeur	70 mm
Débit	6 l/min
Finition	Aluminium
Normes	   
Garantie	



### AVANTAGES

-  2 alimentations possibles, robinet d'arrêt intégré
-  Économie d'eau de 80 %
-  Déclenchement souple
-  Design épuré

