

B-LONG XTREM TÊTE FRAISÉE



DESCRIPTION PRODUIT

- Cheville cadre universelle avec tête fraisée zinguée

LE PLUS PRODUIT

Cheville cadre polyvalente haute performance

AVANTAGES

- Certifiée ETE pour la fixation dans le béton et la maçonnerie
- Seule et unique cheville plastique homologuée en conditions sismiques sur maçonnerie.
- Faible profondeur d'ancrage : seulement 40 mm dans le béton pour un temps d'installation réduit
- Valeurs de tenue élevées : jusqu'à 220 kg dans le béton
- Très grandes longueurs : jusqu'à 250 mm d'épaisseur de pièce à fixer possible
- Convient pour une utilisation dans différents matériaux pour une vaste gamme d'applications
- Expansion uniforme pour éviter la rotation pendant l'installation

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Fenêtres
- Portes
- Portails
- Bardage
- Façade
- Ossature en bois
- Supports isolants

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUITS

| Désignation ▲▼ | Diamètre de perçage ▲▼ | Longueur cheville (mm) ▲▼ | Profondeur minimale de perçage ▲▼ | Epaisseur maximale pièce à fixer ▲▼ | Conditionnement ▲▼ | Quantité ▲▼ | Code ▲▼ |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|---------|
| B-LONG 8X60/10F tête fraisée | 8 mm | 60 mm | 60 mm | 10 mm | Boîte carton | 50 | 567950 |
| B-LONG 8X80/30F tête fraisée | 8 mm | 80 mm | 60 mm | 30 mm | Boîte carton | 50 | 567951 |
| B-LONG 8X100/50F tête fraisée | 8 mm | 100 mm | 60 mm | 50 mm | Boîte carton | 50 | 567952 |
| B-LONG 8X120/70F tête fraisée | 8 mm | 120 mm | 60 mm | 70 mm | Boîte carton | 50 | 567953 |
| B-LONG 8X150/100F tête fraisée | 8 mm | 150 mm | 60 mm | 100 mm | Boîte carton | 50 | 567954 |
| B-LONG 10X80/30F tête fraisée | 10 mm | 80 mm | 60 mm | 30 mm | Boîte carton | 50 | 567957 |
| B-LONG 10X100/50F tête fraisée | 10 mm | 100 mm | 60 mm | 50 mm | Boîte carton | 50 | 567958 |
| B-LONG 10X120/70F tête fraisée | 10 mm | 120 mm | 60 mm | 70 mm | Boîte carton | 50 | 567959 |
| B-LONG 10X140/90F tête fraisée | 10 mm | 140 mm | 60 mm | 90 mm | Boîte carton | 50 | 567960 |
| B-LONG 10X160/110F tête fraisée | 10 mm | 160 mm | 60 mm | 110 mm | Boîte carton | 50 | 567961 |
| B-LONG 10X180/130F tête fraisée | 10 mm | 180 mm | 60 mm | 130 mm | Boîte carton | 50 | 567962 |
| B-LONG 10X200/150 F tête fraisée | 10 mm | 200 mm | 60 mm | 150 mm | Boîte carton | 50 | 567963 |
| B-LONG 10X230/180F tête fraisée | 10 mm | 230 mm | 60 mm | 180 mm | Boîte carton | 50 | 567964 |
| B-LONG 10X260/210F tête fraisée | 10 mm | 260 mm | 60 mm | 210 mm | Boîte carton | 50 | 567965 |
| B-LONG 10X280/230F tête fraisée | 10 mm | 280 mm | 60 mm | 230 mm | Boîte carton | 50 | 567966 |
| B-LONG 10X300/250F tête fraisée | 10 mm | 300 mm | 60 mm | 250 mm | Boîte carton | 50 | 567967 |

CHARGES RECOMMANDÉES

| Longueur cheville (mm) ▲▼ | Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ▲▼ | Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ▲▼ |
|---------------------------|--|--|
| 60 | 3.3 | 1.2 |
| 80 | 3.3 | 1.2 |
| 80 | 4.3 | 2.2 |
| 100 | 3.3 | 1.2 |
| 100 | 4.3 | 2.2 |
| 120 | 3.3 | 1.2 |
| 120 | 4.3 | 2.2 |
| 140 | 4.3 | 2.2 |
| 150 | 3.3 | 1.2 |
| 160 | 4.3 | 2.2 |
| 180 | 4.3 | 2.2 |
| 200 | 4.3 | 2.2 |
| 230 | 4.3 | 2.2 |
| 260 | 4.3 | 2.2 |
| 280 | 4.3 | 2.2 |
| 300 | 4.3 | 2.2 |