

TAPCON DOME




DESCRIPTION PRODUIT

- Vis béton avec tête bombée large pour fixation dans béton fissuré et non-fissuré

PROMESSE PRODUIT

Cheville béton haute performance avec ETE et résistante au feu

AVANTAGES

- Gamme complète avec ETE Option 1 pouvant être utilisée en béton fissuré et non-fissuré
- Agrément feu
- Filetage grande longueur permettant la plus haute performance du marché
- Nouveau filetage breveté pour une mise en œuvre simplifiée
- Cheville ajustable pour mise à niveau si nécessaire sans perte de performance
- Large diamètre de tête pour couvrir les trous ovales
- Finition esthétique grâce au profil dôme

AGRÉMENTS



APPLICATIONS

- Rails de ventilation
- Plafond suspendu
- Equerres de fenêtre
- Connecteurs métalliques

MATÉRIAUX



GAMME DE PRODUIT

Désignation ▲▼	Diamètre de perçage ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Epaisseur maximale pièce à fixer ▲▼	Couple de serrage ▲▼	Diamètre de dégagement ▲▼	Conditionnement ▲▼	Quantité ▲▼	Code ▲▼
DOME 6X40/5	6 mm	40 mm	5 mm	10 N-m	8 mm	Carton	100	058783
DOME 6X60/25-5	6 mm	60 mm	25 mm	10 N-m	8 mm	Carton	100	058784

CHARGES RECOMMANDÉES

Code ▲▼	Longueur cheville (mm) ▲▼	Charge recommandée en cisaillement sur béton fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en cisaillement sur béton non fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en traction sur béton fissuré C20/25 ▲▼	Charge recommandée en traction sur béton non fissuré C20/25 ▲▼
058783	40 mm	4	4	1.43	1.43
058784	60 mm	4	4	1.43	1.43