

AUTO ACTIVE SV1

Nettoyant alcalin universel - concentré.

Un nettoyant alcalin liquide moussant adapté à une large gamme d'applications de nettoyage à la fois pour l'utilisateur professionnel et l'utilisateur occasionnel. Formulé pour agir efficacement sur toute surface résistante aux alcalins.

Efficace contre : Graisse, huile, suie, protéines, dépôts minéraux, résidus des routes sur les véhicules.

Domaine d'utilisation :

- Installations de lavage de voitures et de camions, convient pour le nettoyage de la carrosserie, ainsi que le nettoyage du moteur et du châssis.
- Installations de maintenance des bus et des trains, efficace sur les surfaces extérieures ainsi que sur les châssis et les moteurs.
- Installations industrielles et de fabrication, utilisé dans le nettoyage de maintenance de l'équipement, ainsi que pour certains procédés de préparation de la peinture.
- Fermes, utile dans le nettoyage de l'équipement (par ex. tracteurs et faucheuses)

Avantages du produit :

- Économique à utiliser, car la formule concentrée ne perd pas son efficacité lorsqu'il est dilué avec de l'eau.
- Formulé avec des agents pour inhiber la formation de dépôts de calcium.
- Haut degré de biodégradabilité et formulé pour faciliter l'élimination de l'eau dans les systèmes de recyclage.
- Formulé pour une utilisation sur une très grande variété de surfaces par des utilisateurs qui ne sont pas experts. Application universelle avec un minimum de responsabilité.

Application :

- **Nettoyeurs haute pression :** Peut être pré-mélangé avec de l'eau à 1:10 (10 %) ou versé « pur » dans le réservoir à détergent de la machine. Une bonne concentration d'application se situe entre 0,5 % et 2 %. Sur des surfaces peintes comme les carrosseries automobiles, limiter la concentration appliquée à 1 %
- **Pré-pulvérisation :** Selon le type de saleté, pré-mélanger par concentrations comprises entre 1:10 (10 %) et 1:50 (2 %). Pulvériser sur la surface à nettoyer et enlever avec un nettoyeur à haute pression avant que le détergent ne sèche. Une saleté épaisse peut nécessiter plus d'une application. Pour le nettoyage d'un moteur, diluer à 1: 1 (50 %) et appliquer sur le moteur. Rincer avec un nettoyeur à haute pression.
- **Nettoyage des mains :** Utiliser des gants pour protéger la peau et diluer entre 1:20 (5 %) et 1:100 (1 %), puis appliquer avec une brosse ou une éponge.
- **Ne pas utiliser sur des surfaces peintes à CHAUD. Ne pas laisser le détergent sécher sur la surface de nettoyage !**

Valeur pH : 9,5 (solution à 1 %)

Données de commande : 10 l - Article. N° 105301634 ; 25 l - Article. N° 105301635 ; 220 kg - Article. N° 105301636

Notes :

Numéro ONU : 1760 ; Classe / Groupe d'emballage : 8/III

