



HANGER hanger.tools.fr

Fiche technique



Avantages :

Offre une protection et une performance optimales.
Assure une efficacité constante

LUBRIFIANT SILICONE COBRA ROUGE 400ML

Spécifications Techniques :

Lubrifiant à base d'huile silicone. Produit d'entretien et de protection pour les pièces en mouvement, ainsi que la protection des systèmes électriques. Avec une viscosité de 350 cSt, il offre une protection et une performance optimales, même dans des conditions extrêmes.

Assure un excellent démoulage des pièces métalliques injectées, thermoformées, du caoutchouc et donne un bel aspect aux objets moulés : plastiques, cuirs, skaïs, tableaux de bord ... Aussi utile pour lubrifier les joints, charnières, glissières, serrure, caoutchouc de portières de voiture.

Mode d'emploi :

Agiter vigoureusement l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser sur les parties à traiter à environ 20cm.

Laisser sécher quelques instants et passer un chiffon sec pour accentuer sa brillance.

L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

Composition chimique :

Danger.

H222 - Aérosol extrêmement inflammable.

H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Viscosité : 350 cSt.

Tenue en température : -50 à +200°C.



Chrono

858124

Contenance

400 ml

