

# Tuyaux rigides - Aluminié

## → TUYAU ALUMINIÉ

CE 2270-CPR-035

DOP N° TG02

- EN1856-2-T450-N2-D-Vm - L05050-G(\*) NM
- EN1856-2-T300-N2-D-Vm - L05050-O (50) M
- EN1856-2-T160-N2-D-Vm - L05050-O (30) M

\* Distance de sécurité suivant le diamètre

### UTILISATION



GAZ



FUEL



CHARBON



BOIS

Raccordement en apparent :

- d'appareil à gaz de classe de rendement I soit chaudière "standard" ou de catégorie A (au sens de la norme NF D30-002), radiateur, chauffe-bain et tout autre appareil répondant à cette classe
- d'appareil au fioul, bois et charbon au conduit de fumée.

**Interdit pour le raccordement d'insert, de foyer fermé et de chaudière à condensation.**

PRODUITS	Ø 83	Ø 97	Ø 111	Ø 125	Ø 139	Ø 153	Ø 167	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250
----------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



TUYAU 330 mm

Réf 733830 733970 733111 733125 733139 733153 733167 733180 733200 733220 733250