

Surfaceuse à béton

PC5001C

1 400 W

Incontournable dans le travail du béton

Machine idéale pour aplanir, chanfreiner et supprimer les inégalités sur les surfaces en béton. Rabotage possible au ras des murs. Guidage sûr et stable grâce à une large semelle en acier inox et à un rouleau de guidage. Évacuation optimale des poussières + Possibilité de raccorder la machine à un aspirateur. Régulateur électronique.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	1400 W
Vitesse à vide max	10 000 min ⁻¹
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Cordon d'alimentation	5,0 m
Assemblage de sac de poussière	✓
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	98 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	8 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	12,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	2,5 m/s ²
Poids net du produit	5,10 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	479 x 182 x 195 mm

Code EAN 0088381099134

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

122853-8

Sacs à poussière pour surfaceuse



140073-2

Étui de transport en acier



782426-5

Clé de blocage 35



783203-8

Clé BTR 5



B-12289

Plateau de ponçage diamant (travaux



ACCESSOIRES OPTIONNELS

122853-8

Sacs à poussière pour surfaceuse



140073-2

Étui de transport en acier



782426-5

Clé de blocage 35



783203-8

Clé BTR 5



B-12289

Plateau de ponçage diamant (travaux

