


40-MC-...

Tournevis dynamométriques monocouples débrayables



SERRAGE CONTRÔLÉ

www.sam.eu

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée - CS 10528
42000 Saint-Etienne Cedex 1
RCS Saint-Etienne n°338 002 231

Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique.

SAM

DESCRIPTION

Tournevis dynamométriques monocouples débrayables

DÉPASSEMENT DE COUPLE IMPOSSIBLE : grâce au système de débrayage automatique.**SÉCURITÉ** : Déréglage du couple impossible par l'opérateur.**POLYVALENT** : Sortie carré 1/4" ou 6 pans creux pour utilisation avec douilles et embouts.

Tournevis débrayable à réarmement automatique. Idéal pour les travaux répétitifs en production. Fonctionnement en serrage et desserrage. Entraînement par 6 pans creux 1/4 ou carré radio 1/4 (voir tableau). Couple à régler sur banc d'étalonnage. Précision : +/- 6%. Chaque tournevis est numéroté et livré avec un certificat d'étalonnage. Cette clé est une monocouple, merci d'indiquer le couple de serrage souhaité (Nm) lors de votre commande.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 6789-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence commerc	L (mm)	Poids (kg)	D (mm)	Capacité	Entraînement	Garantie
40-MC-3	143	0.21	26	0,2 - 1,3 Nm	1/4"	M
40-MC-7	170	0.475	35	2,5 - 13,5 Nm	1/4"	M
40-MC-5	160	0.28	35	0,5 - 4 Nm	1/4"	M
40-MC-4	110	0.21	26	0,2 - 1,3 Nm	6 pans creux 1/4"	M