


50-C-...-FME

# Clés mixtes à cliquet + clip en mm

FME, GAMME ANTI-CHUTE



## DESCRIPTION

## Clés mixtes à cliquet + clip en mm

## 2X plus résistante côté fourche 2X plus rapide côté œil

Finition polie brillante. Profil Surface Drive SAM pour préserver les écrous. Système à cliquet 72 dents soit un angle de reprise de 5° : évite de mater les écrous évite les risques de ripage. Clé inclinée de 15° et forme adoucie pour le confort de la main. Inversion du sens de rotation par levier intégré dans le corps de la clé. Corps légèrement plus long et tête légèrement épaisse pour finaliser un serrage ou effectuer un déblocage puissant.

## NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence comm	L (mm)	Poids (g)	d (mm)	e (mm)	D (mm)	h (mm)	A (mm)	Garantie
50-C-10-FME	158.9	60	19.05	7.3	20.88	7.5	10	O
50-C-19-FME	248.2	235	32.45	11.2	39.72	11.50	19	O
50-C-13-FME	178.1	110	23.61	8.6	27.15	8.50	13	O
50-C-11-FME	165.3	85	20.59	7.7	22.99	8	11	O
50-C-12-FME	171.3	95	21.75	8.2	25.09	8.5	12	O
50-C-14-FME	190.6	120	25.92	9	29.26	9.5	14	O
50-C-15-FME	199.5	165	27.19	9.4	31.32	10	15	O
50-C-16-FME	208.3	150	28.71	9.9	33.43	10.50	16	O

50-C-17-FME	225.5	200	30.51	10.3	35.53	10.50	17	O
50-C-18-FME	236.6	200	31.47	10.7	37.59	11	18	O
50-C-21-FME	291.5	360	39.01	13	45.97	13	21	O
50-C-22-FME	291.5	360	39.01	13	45.97	13	22	O
50-C-24-FME	331.2	515	45.51	14.50	52.24	14.50	24	O
50-C-27-FME	352.7	620	51.75	10.7	55.41	15.5	27	O
50-C-30-FME	394.89	800	61.69	11.9	57.66	17.0	30	O
50-C-32-FME	417.5	950	64.6	12.3	61.03	17.5	32	O
50-C-8-FME	139.9	50	15.87	6.5	16.71	6.5	8	O
50-C-9-FME	149.4	40	17.51	7.2	18.82	7	9	O