



NT 30/1 Tact Te H

L'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Tact Te H, au design compact, a été conçu pour aspirer des poussières dangereuses (amiante, poussières cancérogènes...). Avec prise d'asservissement.



1 Certifié pour la classe de poussières H, avec test supplémentaire pour l'amiante conformément à TRGS 519

- Seuls les aspirateurs de sécurité munis de cette certification doivent être utilisés pour aspirer les poussières contenant de l'amiante.

3 Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'une prise d'asservissement pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique.

2 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Les utilisateurs sont efficacement protégés contre les décharges électrostatiques.



NT 30/1 Tact Te H

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise avec démarrage automatique pour outils électriques
- Certifié pour l'aspiration des poussières d'amiante

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-237.0	
Code EAN	4054278061306	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	30
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids	kg	14,4
Dimensions (l x L x h)	mm	560 x 370 x 580

Équipement

			Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact
Flexible d'aspiration	m	4		
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,55 / Acier inox		
Sac filtrant		Non tissé		
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		
Indice de protection		I		
Roulette avec frein		■		

■ Standard.



NT 50/1 Tact Te H

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te H est puissant et fiable pour aspirer de grandes quantités de poussières dangereuses (amiante par exemple). Avec prise d'asservissement.



1 Adapté à la poussière d'amiante

- Pour les poussières contenant de l'amiante, les aspirateurs de sécurité de classe H, avec agrément complémentaire pour l'amiante, sont prescrits (selon TRGS 519). Nos aspirateurs de sécurité de classe H bénéficient de cet agrément.

2 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- Les utilisateurs sont efficacement protégés contre les décharges électrostatiques.

3 Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'une prise d'asservissement pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique.



NT 50/1 Tact Te H

- Système antistatique complet, incluant les principaux accessoires
- Prise avec démarrage automatique pour outils électriques
- Certifié pour l'aspiration des poussières d'amiante

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-437.0	
Code EAN	4054278061405	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	50
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau sonore	dB/A	69
Poids	kg	19,6
Dimensions (l x L x h)	mm	640 × 370 × 1045

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude (électro-conducteur)	Indice de protection	I
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 × 0,55 / Acier inox	Roulette avec frein	■
Sac filtrant		Non tissé	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact
Suceur eau et poussières	mm	360	Kit filtre de sécurité	■
Suceur fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Tuyau de vidange		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		
Guidon		■		

■ Standard.