Fiche technique
TS 2000 V

Ferme-porte en applique avec bras à compas pour les portes à un vantail jusqu'à une largeur de vantail de 1250 mm avec force de fermeture variable

CHAMPS D'APPLICATION

- Portes coupe-feu et pare-flammes
- Portes battantes à simple action à droite et à gauche
- Portes battantes à simple action pour une largeur de vantail jusqu'à 1250 mm
- Montage sur ouvrant côté paumelles et montage sur dormant côté opposé aux paumelles
- Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles possible avec un montage sur bras parallèle

TS 2000 V

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture variable de EN2, EN4 ou EN5 grâce au montage déporté
- Pour portes ouvrant à droite et à gauche sans besoin de modification
- À-coup final mécanique, qui accélère la porte juste avant la position de fermeture
- La vitesse de fermeture peut être ajustée individuellement

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 2000 V
Accessibilité selon DIN 18040 jusqu'à une largeur de vantail (max.) en mm	1100 mm
Largeur de vantail (max.)	1250 mm
Type de montage	Montage sur ouvrant de porte côté paumelles, Montage sur ouvrant côté opposé aux paumelles, Montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Angle d'ouverture (max.)	180 °
Force de fermeture réglable	Oui, par montage
Vitesse de fermeture réglable	Oui
À-coup final réglable	Oui, par le bras à compas
Position de réglage de la force de fermeture	Position de montage
Arrêt	en option

PLAQUE DE FIXATION PORTES DEMI-CINTRE

pour TS 2000 V, hauteur de cintre max. 130 mm

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Plaque de fixation portes demi-cintre	pour TS 2000 V, hauteur de cintre max. 130 mm	059045	bronze foncé
Plaque de fixation portes demi-cintre	pour TS 2000 V, hauteur de cintre max. 130 mm	059044	EV1