

# Ventilateur XGT

## CF002GZ

40 V Max Li-Ion - Ø 330 mm -  
Produit seul

Trois vitesses de soufflage et une fonction de minuterie.

Excellent compagnon pour les chaleurs d'été. S'incline de haut en bas et tourne de gauche à droite pour une redirection du flux d'air. Produit seul, batterie et chargeur non inclus.



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension xgt	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse maximum de l'air	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Volume d'air	21 / 15 / 10 m³/min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH	1020 / 640 / 320 min
Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4.0 AH avec oscillation	970 / 610 / 305 min
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,5 - 5,7 kg
Diamètre (D)	330 mm
Dimensions du produit (L x l x H):	277 x 439 x 602 mm
Composant batterie	Li-ion
Vitesse maximum de l'air	240 / 170 / 120 m/min
Poids net du produit	3,8 kg

### AVANTAGES PRODUITS

- Conçu pour une réduction du niveau de bruit du vent pour une opération silencieuse
- Couvercle de ventilateur facilement amovible pour un nettoyage pratique
- Peut être chargé sur des trépieds optionnels
- Conçu pour résister aux environnements de chantier difficiles
- Trois réglages de vitesse (élevée/moyenne/basse) et sélecteur d'oscillation pour un contrôle optimal de la ventilation
- Assez puissant pour rendre confortable votre environnement de travail lorsqu'il fait très chaud

Code EAN 0088381748872

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



# PRODUITS COMPATIBLES

## ■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

TE00000442

Cordon d'alimentation secteur



---

## ■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

GM00001381

Trépied pour lampe de chantier



TE00000442

Cordon d'alimentation secteur

