

Aspirateur XGT

VC002GLZ01

40 V max Li-Ion - 230 mbar -
Produit seul

Démarrage automatique (AWS) se connecte à l'outil électrique avec Bluetooth

Alimenté par 1 batterie Li-Ion XGT 40 V Max (2 en parallèle). Passe automatiquement à la deuxième batterie lorsque la 1ère batterie est épuisée. Le filtre HEPA capture efficacement les particules fines. Classe de poussière L (norme UE). Filtre autonettoyant automatique GYUPPA. Résistance à l'eau IPX4.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|-------------------------|
| BL Motor | ✓ |
| Tension xgt | ✓ |
| Énergie | 40 V |
| Composant batterie | Li-ion |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Volume d'air | 1,7 m ³ /min |
| Aspiration scellée max. | 230 mbar |
| Utilisation continue XGT® 40VMAX / 4,0 AH | 20 min |
| Capacité du sac à poussière | 8 L |
| AWS prêt | ✓ |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 70 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 2,5 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 8,3 - 11,4 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 366 x 334 x 425 mm |

AVANTAGES PRODUITS

- Système sans fil auto-démarrage (AWS) se connecte à l'outil d'alimentation avec Bluetooth
- Le filtre HEPA est utilisé pour capturer efficacement les particules très fines
- Fonctionnement silencieux pour le confort de l'opérateur
- Conception à dessus plat pour économiser de l'espace dans le stockage
- Poignée de transport pour faciliter le transport

Code EAN 0088381753326

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

192562-3

Tube coudé



192563-1

Tube d'aspiration



195432-5

Lot de sacs plastiques de



195433-3

Tuyau de raccordement à une



410306-2

Bec suceur



417765-1

Adaptateur d'aspiration 22



424379-9

Cuff avant Ø24mm



ACCESSOIRES OPTIONNELS

191V68-0

Fixation de l'amortisseur



191V69-8

Ensemble de pré-filtre



191V70-3

Filtre à poudre H (HEPA) Ensemble

