

1362

Ponceuse orbitale-rotative 150 mm

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Ponceuse orbitale-rotative 150 mm

PRATIQUE Particulièrement adaptée pour les surfaces verticales. ERGONOMIQUE Sa poignée avec butée en bout et insert pour le positionnement des phalanges a été tout particulièrement étudiée pour apporter du confort lors de mouvements orbitaux et rotatifs. Elle permet également de réduire les vibrations. Livrée avec coque de protection caoutchouc. Munie d'une broche avec verrou. Poignée gainée et variateur de vitesse. Excentration 10 mm. Sans aspiration.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE
ISO 11148-6
ISO 15744
ISO 28927-2

PNEUMATIQUE

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE ORBITALE ROTATIVE 150MM-NON VENTILEE
Référence commerciale	1362
L (mm)	260
Poids (g)	2110
l (mm)	150
h (mm)	135
Puissance (Watt)	500
Vitesse rotation (tr/min)	7000
Vibration (m/s ²)	4.4
Niveau Sonore (dBa)	96
Pression d'alimentation (bar)	6
Consommation (l/min)	400
Raccord alimentation "	1/4"
Excentration (mm)	5
Ø Plateau (mm)	150

Garantie

M

PNEUMATIQUE