



Perforateurs SDS+

## PERFORATEUR BURINEUR SDS+ PG26K 850 W + COFFRET HANGBOX



1



1



1

NORMES & LABELS



CLASSE & GARANTIE





## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Le perforateur burineur SDS+ PG26K 850 W dispose d'une capacité de changement rapide entre le marteau SDS Plus et le mandrin à serrage rapide. De plus, son ergonomie est parfaite grâce à son centre de gravité proche de la main et à ses contours optimisés de la poignée.

L'inverseur de sens de rotation est situé dans le bas pour être protégé contre les dommages et la poussière.

D'ailleurs, le système électronique Vario (V) permet de travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux à traiter. Le moteur ENDURO avec protection contre la poussière offre plus de longévité à l'appareil.

Quant au mécanisme de frappe haute performance logé avec précision dans un carter en alliage d'aluminium, il offre robustesse et durabilité à la machine. Le débrayage de sécurité S-automatic débraille automatiquement l'entraînement en cas de blocage du foret pour travailler en toute sécurité.

Le commutateur est verrouillable pour un travail en continu plus confortable et le câble avec rotule assure une grande liberté de mouvement au travail.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée nominale : 850 W.
- Porte-outil : SDS plus.
- Diamètre du collier de serrage : 50 mm.
- Longueur de câble : 4 m.
- Poids sans câble : 3,1 kg.

Puissance, cadence et régime :

- Énergie de frappe max. par coup (EPTA) : 3 J.
- Cadence de frappe max. : 4300 coups/min.
- Vitesse de rotation à vide : 0 - 1100 tr/min.
- Vitesse de rotation en charge nominale : 830 tr/min.

Capacité de perçage dans :

- Le béton avec forets marteaux : 26 mm.
- La maçonnerie avec couronnes de perçage : 68 mm.
- L'acier : 13 mm.
- Le bois tendre : 32 mm.

Niveau de bruits et de vibrations :

- Vibration au perçage à percussion dans le béton : 12,9 m/s<sup>2</sup>.
- Incertitude de mesure K : 2,4 m/s<sup>2</sup>.
- Vibration au burinage 8,5 m/s<sup>2</sup>.
- Incertitude de mesure K : 1,5 m/s<sup>2</sup>.
- Émission acoustique niveau sonore : 89 dB(A).
- Niveau de puissance acoustique (LwA) : 99 dB(A).

Livré avec :

- 1 mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus.
- 1 mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique.
- 1 poignée.
- 1 butée de profondeur de perçage.
- 1 coffret Hangbox.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Chrono :	751036
Réf fournisseur :	160002
Désignation :	Perforateur burineur SDS+ PG26K 850 W + coffret Hangbox
Poids (g) :	3100
Diamètre perçage béton (mm) :	26
Niveau vibration (m/s <sup>2</sup> ) :	8,5 - 12,9
Force de frappe (J) :	3
Puissance (W) :	850
Fréquence de frappe (cps/min) :	4300
Diamètre perçage acier (mm) :	13
Emmanchement :	SDS+
Poids (kg) :	3,1
Longueur du câble (m) :	4
Niveau sonore (dB) :	89
Puissance acoustique (dB) :	99



## RÉFÉRENCES

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	DÉSIGNATION	POIDS (G)	DIAMÈTRE PERÇAGE BÉTON (MM)	NIVEAU VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	FORCE DE FRAPPE (J)	PUISSANCE (W)	FRÉQUENCE DE FRAPPE (CPS/MIN)	DIAMÈTRE PERÇAGE ACIER (MM)	EMM
751036 ①	160002	Perforateur burineur SDS+ PG26K 850 W + coffret Hangbox	3100	26	8,5 - 12,9	3	850	4300	13	SDS

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



3598647510367

Hauteur de l'article (centimètre) :

28.8

Largeur de l'article (centimètre) :

39.4