

Meuleuse Ø 230 mm

GA9040SFK1

2600 W

Moteur haute performance pour des applications lourdes

Carter et moteur renforcés, livré en coffret. Poignée AVT. Pivotronic sur 180°. Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque. Démarrage progressif pour plus de sécurité. Réduction des vibrations. Flasque à desserrage assisté. Protection contre les poussières optimisée. Système de refroidissement optimisé. Ergonomie Soft Grip.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale	2600 W
Vitesse à vide max	6600 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe	68 mm
Filetage de la broche	M14
Support (diamètre de l'arbre)	22,23 mm
Diamètre du disque de broyage	230 mm
Cordon d'alimentation	4 m
Poignée AVT	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids net du produit	8,94 kg
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE 01/2003)	6,4 kg

Code EAN 0088381073509

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Ergonomique équilibré pour une manipulation facile
- Ergonomique et facile à utiliser
- Fonction de démarrage progressif électronique pour des démarrages en douceur
- Engrenage conique à roue spirale pour un fonctionnement plus silencieux et sans à-coups avec une transmission plus efficace de l'énergie
- Poignée latérale antivibration avec réglage 3 positions pour plus de confort
- Grand porte-outil en caoutchouc qui évite de rayer la pièce à travailler
- Brosses accessibles à l'extérieur pour une facilité de maintenance
- Double isolation



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

162264-5

Poignées anti-vibrations pour



224256-3

Flasque extérieure de grandes



224257-1

Flasque intérieure de grandes



824958-7

Coffret plastique pour meuleuse



ACCESSOIRES OPTIONNELS

195385-8

Carter de ponçage avec raccord

