

AC25CBV ♦ AC25QL



Transpalette manuel premium avec une capacité de charge de 2500 kg

AVANTAGES

- Conception robuste
- Châssis tôle de 3 mm
- Peinture par système d'application de poudre Wagner (allemand)
- Roues directrices de diamètre Ø 200 mm
- CBV : roues directrices caoutchouc, boggies polyuréthane
- Joints de pompe allemands
- Corps de pompe galvanisé
- Timon ergonomique
- Roulements étanches 6204 2RS
- Rotation de timon 200°

**POMPE GARANTIE 3 ANS
CHÂSSIS GARANTI 5 ANS**



AC25QL ♦ RAL 2002

**LEVÉE RAPIDE
JUSQU'À 150 KG
EN 6 COUPS DE POMPE
AU LIEU DE 12**

Options

- Axe, roulements, chaîne inox
- Roulements grand froid
- Huile grand froid
- Pédale de descente
- Garde corps
- Frein à main, à pied, homme-mort
- Roues et galets polyuréthane et/ou polyamide
- Roues antistatiques



AC25CBVROUGE ♦ RAL 3002

AC25CBV ♦ RAL 2002

AC25CBVORANGE ♦ RAL 2004

AC25CBVERT ♦ RAL 6018

AC25CBVJAUNE ♦ RAL 1003

AC25CBVBLEU ♦ RAL 5010

AC25CBVGRIS ♦ RAL 9006

Galet entrée — Galet sortie

Roues en option

- CGV** ♦ roues directrices caoutchouc, galets simples polyuréthane
- VBV** ♦ roues directrices polyuréthane, boggies polyuréthane
- VGV** ♦ roues directrices polyuréthane, galets simples polyuréthane
- NBN** ♦ roues directrices polyamide, boggies polyamide
- NGN** ♦ roues directrices polyamide, galets simples polyamide

Caractéristiques	Référence ♦ Modèle		AC25CBV	AC25QL
	Capacité		kg	2500
Poids	Poids	kg	74	74
Roues	Roues directrices	mm	Ø 200 x 50	Ø 200 x 50
Dimensions	Hauteur d'élévation	mm	200	200
	Hauteur fourches abaissées	mm	85	85
	Longueur fourches standard	mm	1150	1150
	Largeur extérieure fourches standard	mm	540	540
Performances	Coups de pompe		12	6