

Ramon Soler[®]

Tzar or brossé, thermostatique de bain-douche sortie cascade avec équipement de douche

Référence:	343901DOC	Code SAP:	34C302681
Série:	TZAR		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	BAIGNOIRE		
Fini:	OR BROSSÉ		

Caractéristiques techniques




- Cartouche Thermostatique $\varnothing 34$.
- Distributeur 2 voies avec fermeture
- Débit à 3 bar: 20 l/min en sortie bain et 12 l/min en sortie douche.
- Sortie d'eau sous forme de cascade.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Installation minimum recommandée avec Chauffe-eau à gaz ou électrique à partir de 10 litres et une puissance de 18 Kw.
- Rapide réponse à variations de température. Temps maximum 1 seconde.
- Cartouche Thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure.
- Système Termostop de blocage de la température à 38°.
- Système Cooltouch qui garde la robinetterie froids-chaudes au toucher.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 1111 et EN 248.

Composition et pièces de rechange



- Croisillon de température: 3451IOC (34Z303073)
- Croisillon de débit: 3459IOC (34Z303083)
- Cartouche thermostatique: 1701T (261919)
- Distributeur: 4001 (251412)
- Rosace + Excentrique: 1326OC (AAZ303196)
- Siège: AGTI (300259)
- Douchette à main: 3714OC (99Z302152)
- Support de douche: 372602OC (99Z302673)
- Flexible de douche: 2475COC (99Z302157)



