

INSTALLATION GAZ EXTÉRIEURE

INSTALLATION HORS SOL

ÉQUIPEMENT DE COFFRET MOYENNE PRESSION (MP)

ROBINET POUSSOIR JSC

DIT « COUP DE POING »



- + Robinet poussoir pour coupure d'urgence du gaz
- + Réouverture par une personne habilitée, clé ref. : 2901901 p. 178

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pression maximale d'utilisation : 5 bar
- Version double mâle à Jonctions Sphéro-Coniques
- Version à entrée PE à serrage mécanique et sortie mâle à Jonction Sphéro-Conique
- Classe de température : -20°C / +60°C
- Certifié NF ROB GAZ
- Conforme NF EN 331

VERSION DOUBLE MÂLE

ENTRÉE	SORTIE	CALIBRE	RÉF.
Débit standard			
mâle G 3/4"	mâle G 3/4"	15	2905015
mâle G 1"1/4	mâle G 1"1/4	25	2905025

Déterminez le calibre de votre robinet

PRESSION	PERTE DE CHARGE INDICATIVE	CALIBRE 15	CALIBRE 25	CALIBRE 25 GRAND DÉBIT	CALIBRE 32
21 mbar	1 mbar	10 m ³ /h	10 m ³ /h	25 m ³ /h	25 m ³ /h
300 mbar	60 mbar	83 m ³ /h	83 m ³ /h	230 m ³ /h	230 m ³ /h
5 bar	60 mbar	160 m ³ /h	160 m ³ /h	440 m ³ /h	440 m ³ /h