

LOANE MARINE S1P

S1 P SRC

DU 35 AU 42

RÉF. 8952

375 g*



NORMES CE

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
- (P) Résistance de la semelle à la perforation
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon

TIGE

- Dessus :microfibre **TEXLIGHT** / toile
- Matelassage : mousse
- Doublure avant pied : textile **NTA**
- Soufflet / languette : toile / mousse / textile
- Doublure quartier :**POROMAX®** noir
- Fermeture : **ceilllets+lacets**
- Embout : **acier**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **injection directe sur tige**
- Semelle d'usure : **TPU light**
- Semelle anti-perforation :**inox**
- Semelle de propreté :**SENSATION+**
- Date limite d'utilisation :**sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : **SRC**

DOMAINES D'UTILISATION



- Maintenance / Industrie légère
- Logistique / Manutention / Transport

LES



- Doublure **POROMAX** traitée **THERMY-TEX®** antibactériennes, anti-odeurs, permettant de réguler la transpiration
- Aération du pied grâce au dispositif **AIR'VENTIL**
- Coloris personnalisables
- Modèle 100% fabriqué en France



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

*Poids par pied en 37. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10.2016