

# DIFAC

EQUIPEMENTS  
PROTECTION  
INDIVIDUELLE

## GANT MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-847 AD

### ENVIRONNEMENT SEC

MANIPULATION DE CHARGES LOURDES ET DE PRÉCISION

La technologie **ad-apt®**, le premier traitement mondial de régulation thermique pour les gants, développé par ATG®



### COMPOSITION

Support tricoté ultra fin en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique ad-apt®. Picots Nitrile sur la paume pour une meilleure préhension et pour augmenter la durée de vie.

### ENDUCTION

Enduction paume et 3/4 dos en micro mousse de Nitrile. Épaisseur de la paume : 1,10 mm

### NORMES

EN388:2003 4131  
EN388:2016 4131A



### TAILLE

06 à 12  
07 à 11

### CONDITIONNEMENT

144 ou 12  
50 ou 10

**RÉF. MXFLEND847AD**

**RÉF. AMXFLEND847AD**



**MaxiFlex®**  
ENDURANCE™



- Dextérité extrême.
- La technologie Airtech® assure une respirabilité à 360°.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 18000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la moyenne (exigence Marché : 8000 cycles).
- Lavable en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.