

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# ALB62051P

Alréa, Va-et-vient, avec cadre saillie, blanc polaire



### Principales

Gamme de produits	Alréa
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Produit complet
Type d'interrupteur	Va-et-vient
Commande	Enjoliveur

### Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Courant assigné d'emploi	10 A at 250 V AC
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation	Par vis
Raccordement	Connexion rapide
Hauteur	62 mm
Largeur	62 mm
Profondeur	34 mm

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02

### Packing Units

Poids de l'emballage (Kg)	51,000 g
Hauteur de l'emballage 1	35,000 mm
Largeur de l'emballage 1	65,000 mm
Longueur de l'emballage 1	65,000 mm

### Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# ALB62056P

Alréa, Double va-et-vient avec cadre saillie, blanc polaire



## Principales

Gamme de produits	Alréa
Type de produit ou équipement	Interrupteur
Présentation du produit	Produit complet
Type d'interrupteur	Double va-et-vient
Commande	Enjoliveur

## Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Courant assigné d'emploi	10 A at 250 V AC
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation	Par vis
Raccordement	Connexion rapide
Hauteur	62 mm
Largeur	62 mm
Profondeur	34 mm

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	55 g
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	6,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10

Poids de l'emballage 2	628 g
Hauteur de l'emballage 2	9,2 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	21,5 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	120
Poids de l'emballage 3	8,35 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# ALB62053P

Alréa, Poussoir à fermeture avec cadre saillie,  
blanc polaire



### Principales

Gamme de produits	Alréa
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Type d'interrupteur	À 1 pôle
Commande	Bouton-poussoir

### Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Courant assigné d'emploi	10 A at 250 V AC
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation	Par vis
Raccordement	Connexion rapide
Description des contacts	1 "F"
Hauteur	62 mm
Largeur	62 mm
Profondeur	34 mm

### Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02

### Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	49 g
Hauteur de l'emballage 1	3,2 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	6 cm
Type d'emballage 2	BB1

Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	574 g
Hauteur de l'emballage 2	9,4 cm
Largeur de l'emballage 2	21,4 cm
Longueur de l'emballage 2	17,4 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	120
Poids de l'emballage 3	7,703 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# ALB62062P

Alréa - poussoir avec porte étiquette - complet  
-blanc polaire



## Principales

Gamme de produits	Alréa
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Type d'interrupteur	À 1 pôle
Information additionnelle du système d'installation	Porte-étiquettes
Commande	Bouton-poussoir

## Complémentaires

Montage du système d'installation	En saillie
Courant assigné d'emploi	10 A at 250 V AC
Couleur	Blanc polaire (RAL 9003)
Mode de fixation	Par vis
Raccordement	Connexion rapide
Description des contacts	1 "F"
Hauteur	62 mm
Largeur	62 mm
Profondeur	34 mm

## Environnement

Degré de protection (IP)	IP20
Tenue aux chocs (IK)	IK02

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	49 g
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm

Longueur de l'emballage 1	6,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	572 g
Hauteur de l'emballage 2	9,3 cm
Largeur de l'emballage 2	17,5 cm
Longueur de l'emballage 2	21,5 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	120
Poids de l'emballage 3	7,706 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------