




- ▶ Coupe rectiligne rapide  
Quick straight cut
- ▶ Extensions latérales  
Lateral extensions
- ▶ Guidage sur mono rail à roulement à billes  
Single rail ball bearing guidance
- ▶ Base aluminium  
Alu base



Livré en sac nylon indéchirable avec guide d'angle et molette carbure montée  
Delivered in nylon bag with angle guide and carbide wheel mounted



**GRADUÉ**



**ANGLE**  
Guide



**BALL**  
Bearing



|                                                                                              |               |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
| Coupe carrelage manuel - Manual tile cutter                                                  |               | J 675 |
| Gencode                                                                                      | 3431542106757 |       |
| Longueur de coupe maxi - Max cutting Length                                                  | 675 mm        |       |
| Dimension de la molette - Carbide wheel size                                                 | 22x10,5x2 mm  |       |
| Epaisseur de coupe maximum - Maximum cutting thickness                                       | 20 mm         |       |
| Données logistiques - Logistic informations                                                  |               |       |
| Box 930x320x200 mm   Master 2 x 11,30 kg<br>3 431542 106757   Pal 18 pcs   Ctr 20ft 1000 pcs |               |       |
| Consommables - Consumables                                                                   |               |       |
| Molette carbure - Carbide wheel                                                              | 3431542108041 |       |