



## Scie à onglet radiale

Sliding miter saw

# 1600 W

Diamètre **ø 210 mm**  
Diameter **30 mm**

Vitesse **4800**  
Speed **tr/min**

Dents **40 T**  
Teeth


Eclairage LED  
LED lightning

Visée laser  
Laser beam

Commandes à l'avant  
Front handles




Conforme nouvelle norme  
NF EN 62841




Toutes commandes en face avant  
All control panel in front



2 extensions avec butées  
2 extensions table with stop gauge



Laser + éclairage LED  
Laser + LED light



Capacités de coupe (mm)  
Cutting capacities

- **Laser frontal** pour une meilleure visibilité du trait de coupe.
- **Eclairage LED latéral** de la zone de travail
- Moteur à entraînement direct
- Poignée de guidage de tête gaucher/droitier avec double sécurité
- Positionnement de la tête en coupe biseau gauche avec **commande à l'avant** de la machine
- Mécanisme d'indexage par gâchette du plateau aluminium avec butée aux principaux angles 0°/15°/22,5°/30°/45° gauche et droite
- Butée de profondeur de coupe pour le rainurage
- 2 poignées de transport pour faciliter la manutention
- Dispositif de blocage d'arbre intégré pour un changement rapide de lame
- Blocage du câble d'alimentation sur la partie arrière des glissières
- **Système radial à roulements** grand confort
- 2 presses de serrage incluses pour une meilleure stabilité de coupe
- **2 extensions de table latérales XXL** avec butée
- Enroulage du câble d'alimentation

- **Front laser** for a better visibility of cutting line
- **Side LED light** for working area
- Direct driven motor
- Head cut handle with left or right double security system
- Cutting head in left bevel position, with **front convenient handle**
- Pre-settable table angles 0°/15°/22,5°/30°/45° left and right on aluminium table
- Depth cutting gauge for grooving
- 2 handles for easy handling
- Spindle lock for easy blade changing
- Cable support on the rear part of the sliding system
- Big confort **sliding system** with **ball bearings**
- 2 clamping presses included for better cutting stability
- **2 XXL side table extensions** with stop
- Power cable winding

### Informations logistiques - Logistic information

Dimensions emballage - Pack size	740x430x420 mm
Dimensions produit - Product size	700x885x900 mm
Garantie - Warrantee	2 ans - 2 years
Poids - Weight	16,00 kg
Qté container 20' - 20' loading qty	195 pcs

Gencod - EAN Barcode



▶ Kit de protection livré  
Protection kit delivered



### Lames - Blades

Référence - Reference	ø (mm)	Dents - Teeth
801333	210	24
801334	210	40

