

Riveteuse LXT®

DRV150ZJ

18 V Li-Ion - Ø 4,8 mm - Produit seul

Pour la fixation des rivets de Ø 2,4 - 3,2 et 4,8 mm

Convient pour tous les rivets aluminium, acier et acier inoxydable jusqu'à 4,8 mm. Jusqu'à 3 600 rivetages avec une charge de batterie (BL1860B, rivet acier Ø4,8 mm). Système de maintien du rivet. L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail. Nez fin : Meilleure visibilité et permet l'accès aux endroits exigus.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	78 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie	1,9 - 2,2 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	313 x 80 x 287 mm
Force de traction max.	10 kN
Longueur de course	25 mm
Diamètre de rivet compatible	2,4 - 4,8 mm

AVANTAGES PRODUITS

- BL Motor : longue durée de vie
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

191C04-2 Kits pour rivet		199729-4 Kits pour rivet	
199731-7 JAW 2,4-4,8 mm DRV150 / DRV250		346317-0 Crochet de ceinture long	
251314-2 VIS M4X12		191D57-7 GRAISSE DE MAINTENANCE	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

191C04-2 Kits pour rivet		199729-4 Kits pour rivet	
199731-7 JAW 2,4-4,8 mm DRV150 / DRV250		821550-0 Coffret MAKPAC 2	