

**Détails techniques**

Diamètre intérieur	7 mm
Diamètre extérieur	9 mm
Couleur	Inox

En complément indispensable des gaines inox en rouleaux RL17, ces embouts protègent et permettent de fixer les extrémités qui se posent en applique, l'une sur le vantail, l'autre sur le cadre de porte.

Ainsi, un passage de câble complet peut être fabriqué par les installateurs, afin de permettre au courant d'alimenter des dispositifs de verrouillage ou des contacts d'état, de position, montés sur l'ouvrant, dont la fonction est d'envoyer un report d'information.

Ces chapeaux fabriqués en zamak, en finition nickelée, sont livrés par 20. Deux pièces suffisent pour couvrir les bouts de la gaine en rouleau et finaliser un passage de câble.

La visserie (4 vis de fixation par embout), ainsi que 20 pièces de maintien de la gaine sont fournies.

**Détails techniques**

Diamètre intérieur	10 mm
Diamètre extérieur	13 mm
Couleur	Inox

En complément indispensable des gaines inox en rouleaux RLI10, ces embouts protègent et permettent de fixer les extrémités qui se posent en applique, l'une sur le vantail, l'autre sur le cadre de porte.

Ainsi, un passage de câble complet peut être fabriqué par les installateurs, afin de permettre au courant d'alimenter des dispositifs de verrouillage ou des contacts d'état, de position, montés sur l'ouvrant, dont la fonction est d'envoyer un report d'information.

Ces chapeaux fabriqués en zamak, en finition nickelée, sont livrés par 20. Deux pièces suffisent pour couvrir les bouts de la gaine en rouleau et finaliser un passage de câble.

La visserie (4 vis de fixation par embout), ainsi que 20 pièces de maintien de la gaine sont fournies.