

## Striplight (hal)

CLECO S19 Striplight 230V 50W BL 1

0023852



### PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	CLECO S19 Striplight 230V 50W BL 1
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	50
Forme de lampe	Linéaire
Culot	S19
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000259
Flux lumineux (lm)	780
Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Puissance (W)	50
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Code EAN	5410288238524

### TABLEAU DE DONNÉES

#### Données générales

Nom du produit	CLECO S19 Striplight 230V 50W BL 1
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	50
Forme de lampe	Linéaire
Culot	S19
Finition de la lampe	Clair
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000259

#### Données optiques

Flux lumineux (lm)	780
Flux lumineux (lm)	775

## Striplight (hal)

CLECO S19 Striplight 230V 50W BL 1

0023852

Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	Non
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	50
Equivalent watt (W)	58
Temps de démarrage (max) (s)	0.01
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Instant full light
Tension secteur (V)	230V~
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>8000
Transformateur requis	Non
Etiquette énergétique (classe)	D
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	50

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2000
Durée de vie moyenne (h)	2000

### Données physiques

Diamètre max. de la lampe (mm) - D	38
Poids (kg)	0.11

### Emballage

Type d'emballage	Mix blister(20% carton, 80% plastique)
Code EAN	5410288238524
Longueur simple de l'emballage (cm)	36.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
DUN14 (intérieur)	15410288238521
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	37.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	21.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	14.5

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Usage prévu	Eclairage général
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui