



Enjoliveur Céliane pour prise de courant 2P+T Surface - Blanc

REF. 0 681 11

CÉLIANE

LEGRAND

Finition Blanc

Produit de vente courante habituellement stockée par la distribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane™ - enjoliveurs

- S'associe aux mécanismes :
 - réf. 0 671 11 : prise 2P+T borne auto
 - réf. 0 671 24 : prise double précâblée 2 x 2P+T en associant 2 enjoliveurs
 - réf. 0 671 26 : prise triple précâblée 3 x 2P+T en associant 3 enjoliveurs
- Enjoliveur Surface
- Blanc

Caractéristiques générales

Céliane™

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|--|-----------------|---|-------------|
| Modèle | plaque centrale | Traitement antibactérien | Non |
| Impression/marquage | sans | Couleur | blanc |
| Utilisation | prise | Avec champ d'inscription | Non |
| Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus | Non | Avec lentille/symbole interchangeable | Non |
| Type de fixation | à clipser | Adapté à la classe de protection (IP) | autre |
| Fenêtre de contrôle/sortie de lumière | Non | Résistance aux chocs | IK04 |
| Matériau | plastique | Largeur | 53 mm |
| Qualité du matériau | thermoplastique | Hauteur | 53 mm |
| Sans halogène | Oui | Profondeur | 16.82 mm |
| Traitement de surface | non traité | Température d'utilisation /d'installation | -5 - 50 °C |
| Finition de la surface | mat | Température de stockage | -10 - 70 °C |



Enjoliveau Céliane pour prise de courant 2P+T à puits - Blanc

REF. 0 681 12

CÉLIANE

LEGRAND

1,66 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Céliane, un enjoliveau à monter sur mécanisme et à compléter d'un support et d'une plaque de finition

- Se monte sur les mécanismes :
 - référence 067111 : prise 2P+T borne auto
 - référence 067124 : prise double précâblée 2x2P+T en associant 2 enjoliveurs
 - référence 067126 : prise triple précâblée 3x2P+T en associant 3 enjoliveurs
 - référence 067113 : prise 2P+T bornes à vis
 - référence 067110 : prise 2P
- Enjoliveau à puits
- Blanc

Avantages

Se décline dans plusieurs couleurs et s'associe aux différentes plaques de la collection Céliane

Les + installation

S'installe sur le mécanisme afin de le protéger

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™, la gamme d'appareillage qui allie fonctions et esthétique et qui permet une multitude de combinaisons pour personnaliser un intérieur. Des fonctionnalités toujours plus innovantes comme la prise Surface, l'interrupteur Soft, le chargeur sans fil - induction, les chargeurs USB, USB-C en plus des fonctions standard. L'association de la fonction (disponible en blanc, titane ou graphite) avec des plaques de finition Laquées, Poudrées, Métal ou Matières permet des combinaisons à l'infini pour un style unique. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57 mm pour intégrer Céliane en rénovation dans des anciennes boîtes d'encastrement. Céliane se décline également en version Céliane with Netatmo pour contrôler les éclairages, volets roulants et autres appareils électriques depuis votre smartphone ou par commande vocale pour une intégration parfaite dans votre installation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | | | |
|---|-----------------|--|-----------|
| Modèle | Plaque centrale | Traitement antibactérien | Non |
| Impression/marquage | Sans | Couleur | Blanc |
| Utilisation | Prise | Adapté à la classe de protection (IP) | Autre |
| Adapté au couplage d'interrupteurs de système de bus | Non | Résistance aux chocs | IK04 |
| Type de fixation | À clipser | Largeur | 53 mm |
| Matériau | Plastique | Hauteur | 53 mm |
| Qualité du matériau | Thermoplastique | Profondeur | 30.25 mm |
| Traitement de surface | Non traité | Température d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
| | | Température de stockage | -10-70 °C |