

# PLATINIUM TRANSFORMABLE PLUS 2 PLANS

## L'ÉLITE DE LA TRANSFORMABLE LA COMPACTITÉ EN PLUS

L'échelle Platinum transformable 2 plans plus en aluminium dispose de stabilisateurs rabattables pour plus de compacité, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. Avec des modèles de 2x10 à 2x12 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 2,90m et offre 4 positions d'utilisation. Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.



Modèle 2x10 échelons

- ▶ Stabilisateurs rabattables sur le plan arrière : un encombrement réduit de 40 à 50%, plus de compacité et plus facile à transporter et à stocker.
- ▶ Des performances de résistance, de sécurité et de confort hors du commun.
- ▶ Mise en place des plans, intuitive et automatique.
- ▶ Aussi à l'aise sur sol plat que dans les escaliers.
- ▶ Profils renforcés pour plus de stabilité et de durabilité.
- ▶ Sangle amovible pour passage libre.
- ▶ Essais de résistance et de dimensions supérieurs aux exigences des normes et décrets.
- ▶ Articulations capables de résister aux tests les plus draconiens.

Elles sont nervurées et prises au montage dans les montants et les échelons avant sertissage. La liaison est très fiable et hyper-robuste.

- ▶ Sabots enveloppants haute sécurité.

### Caractéristiques produit

<b>Usage</b>	Ultra intensif
<b>Utilisation</b>	Sol plat et dénivelé
<b>Hauteur d'accès/de travail maxi (m)</b>	6,90
<b>Matière</b>	Aluminium
<b>Charge maxi (kg)</b>	150
<b>Garantie (ans)</b>	5
<b>Normes</b>	EN 131
<b>Décret</b>	96333
<b>Label NF //</b>	



Stabilisateurs rabattables sur le plan arrière



Facile à transporter et à stocker.



Stabilisateurs déployés : encombrement réduit de 40 à 50%



Ouverture intuitive et automatique de l'échelle grâce au système Quicksafe®



Ultra-résistance de l'échelon grâce au triple sertissage dans le montant.



Espacement entre échelons 280 mm. Échelons 30 x 30 mm.



Crochets de verrouillage du plan coulissant



Les 2 crochets du plan sup. se placent sur les échelons du plan inf. lorsque l'échelle est à la bonne hauteur



Sabots enveloppants haute sécurité

Ref.	H hors tout (m)	H déployée (m)	Nb marches/échelons	Poids (kg)	Larg. à la base (m)	Empattement (m)	Section	H accès/travail max (m)	Gencod
02442912	3,48	6	2x12	16,3	0,53	2,48	79	6,9	3178740226206
02442910	2,92	4,88	2x10	13,50	0,53	2,05	66	5,78	3178740226190