


AT.TVE - TOURNEVIS PROTWIST® ISOLÉS 1000 VOLTS POUR VIS À FENTE



Description :

- Pour votre sécurité, chaque tournevis est testé individuellement à 10000 Volts pendant 10 secondes approuvé VDE, en fin de cycle de fabrication.
- Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l'usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l'usure.
- Lame fraisée : -> 5,5 mm incluse.
- Lame de filet : 6,5 -> 12 mm.

Références :

	D [MM]	D1 [MM]	D2 [MM]	D3 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	L2 [MM]	L3 [MM]	[G]
AT5.5X125TVE	30	5.5	5.8	7.5	235	125	110	15	83
AT3.5X100TVE	25	3.5	3.8	5.5	204	100	104	15	46
AT4X100TVE	30	4	4.3	6	210	100	110	15	65
AT6.5X150TVE	36	6.5	6.8	8.5	270	150	120	15	134