


93-...

# Clés à pipe débouchées satinées 6/12 pans en mm

CLÉS DE SERRAGE



## DESCRIPTION

### Clés à pipe débouchées satinées 6/12 pans en mm

Clé à pipe débouchée 6x12 pans conçue pour les (des)serrages puissants. 12 pans côté coude 6 pans côté long. Tête débouchée permettant le passage sur tiges filetées ou joncs débordants. Forgée en acier au chrome vanadium. Poinçonnage Surface Drive SAM évitant le matage des écrous. Forme fine pour faciliter l'accès aux écrous. Finition Satinée.

## NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 691

NF ISO 1711-1

NF ISO 2236

ISO 691

ISO 1711-1

DIN ISO 1711-1

DIN ISO 691

ISO 2236

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence	L (mm)	Poids (g)	H (mm)	D (mm)	P (mm)	A (mm)	P1 (mm)	B (mm)	Garantie
93-6	97	30	17	11	8	6	23	5.5	O
93-7	97	30	17	11	8	7	23	5.5	O
93-8	119	60	22	14	10	8	28	6.5	O
93-9	119	60	22	14	10	9	28	6.5	O
93-10	133	100	25	16	11	10	34	8	O
93-11	133	100	25	16	11	11	34	8	O
93-12	144	125	30	18.5	13	12	36	9	O
93-13	144	115	30	18.5	13	13	36	9	O
93-14	165	200	34	21	15	14	43	9.5	O
93-15	165	190	34	21	15	15	43	9.5	O
93-16	187	270	38	24	17	16	52	11.5	O
93-17	187	250	38	24	17	17	52	11.5	O

93-18	198	365	45	26.5	20	18	57	14	O
93-19	198	365	45	26.5	20	19	57	14	O
93-20	210	390	48	29	22	20	60	15	O
93-21	210	395	48	29	22	21	60	15	O
93-22	231	500	54	32	24	22	66	17	O
93-23	231	485	54	32	24	23	66	17	O
93-24	237	520	57	34	26	24	66	17	O
93-25	237	635	57	34	26	25	66	17	O
93-26	258	790	60	36.5	28	26	74	21	O
93-27	258	740	60	36.5	28	27	74	21	O
93-28	268	870	62	39.5	30	28	76	21	O
93-29	268	820	62	39.5	30	29	76	21	O
93-30	292	1050	66	41	31.5	30	83	24	O
93-31	292	1120	66	41	31.5	31	83	24	O
93-32	308	1250	68	44	33	32	83	24	O