

Vibreux béton XGT

VR003GM101

1 200 mm - 40 V Max - 4 Ah - 1
seule batterie

2 sélections de mode de puissance

Vibreux à béton Connecté avec un diamètre de 32 mm et une longueur de 1200 mm. Les aiguilles de différentes longueurs et épaisseurs peuvent être commandés séparément. 2 niveaux de puissance (Puissance max / Normale).



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	40 V
Tension xgt	✓
BL Motor	✓
Poids net du produit	4,2 kg
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,2 - 7,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	282 x 112 x 258 mm
Composant batterie	Li-ion
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	80 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	4,9 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Vibrations par minute	12 000 - 15 500 min ⁻¹
Longueur de l'arbre de vibreur	1200 mm
Diamètre de l'arbre de vibreur	32 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Le contrôle de la vitesse constante permet un travail de compactage stable

Code EAN 0088381767989

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

1910E1-5

AIGUILLE VIBRANTE 32-1.2



■ PRODUITS DE SÉRIE

191B26-6

Batterie XGT® 4,0 AH



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910E1-5

AIGUILLE VIBRANTE 32-1.2

