

1356P

Ponceuse orbitale plateau 75mm-5-NV

PNEUMATIQUE



DESCRIPTION

Ponceuse orbitale plateau 75mm-5-NV

FIABLE Cette série de ponceuses orbitales 75 mm combine trois aspects techniques qui confèrent une grande fiabilité et une augmentation de la durée de vie de la machine : Levier de commande très sensible, les a-coups sont donc moins nombreux ce qui augmentent la durée de vie. Ponceuse bien adaptée pour les travaux de retouches ou pour des opérations sur de petites surfaces. Sa forme étudiée lui permet de travailler non seulement sur les surfaces irrégulières mais également sur des zones de forme arrondie. Les modèles 2,5 mm sont utilisables également pour la rénovation des optiques. Profil ergonomique. Variateur de vitesse. Echappement à l'arrière sur bloc silencieux.

NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE
ISO 11148-6
ISO 15744
ISO 28927-2

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	PONCEUSE ORBITALE PLATEAU 75 MM-5-NON VENTILEE
Référence commerciale	1356P
L (mm)	135
Poids (g)	1120
l (mm)	77
h (mm)	84
Puissance (Watt)	240
Vitesse rotation (tr/min)	12000
Vibration (m/s ²)	1.9
Niveau Sonore (dBa)	81
Pression d'alimentation (bar)	6,3
Consommation (l/min)	360
Raccord alimentation "	1/4"
Excentration (mm)	5mm
Ø Plateau (mm)	75mm
Garantie	M