

Tronçonneuse d'élagage LXT

DUC356PT2B

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - 5 Ah - 35 cm

Aussi efficace qu'une élagueuse thermique de 30 cm³

Griffe métallique robuste. Technologie XPT. Mode dopage de couple pour couper des branches épaisses (30 s de fonctionnement). Poignées Soft Grip. Démarrage progressif. Écrou captif. Frein de chaîne mécanique et coupure électrique du moteur. Protection électronique contre les surcharges et les décharges profondes des batteries.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Hauteur de chaîne	3/8 "
Jauge de chaîne	0,043 "
Jauge de chaîne	1,1 - 1,3 mm
Nombre de liens de lecteur	52
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Protection de la batterie	✓
Couvre lame	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	89 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	3,2 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	651 x 205 x 232

Code EAN 0088381884556

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ PRODUITS DE SÉRIE

196933-6

Chargeur rapide 2 batteries Makstar



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

165201-8

Barre de guidage 14 " / 35 cm, 3/8",



958035611

Guides Étoile à trait de coupe réduit



958500002

Guide-chaîne 14" / 35 cm, 3/8", -52,

