

1346C

# Mini ponceuse orbitale Ø 50-75 mm

PNEUMATIQUE



## DESCRIPTION

### Mini ponceuse orbitale Ø 50-75 mm

Ponceuse orbitale pour les retouches et les petites surfaces (spot repair).

Corps en composite.

La ponceuse se monte sur des plateaux Ø 50 et 75 mm.

Cette référence est livrée avec un plateau de Ø 75 mm.

Poignée avec grip de maintien.

Gâchette progressive.

Variateur de vitesse et échappement arrière.

Outil léger, ergonomique et bien isolé du froid.

## NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

ISO 11148-6

ISO 15744

ISO 28927-2

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	MINI PONCEUSE ORBITALE 50-75 MM
Référence commerciale	1346C
L (mm)	115
Poids (g)	800
l (mm)	40
h (mm)	90
Puissance (Watt)	150
Vitesse rotation (tr/min)	15000
Vibration (m/s <sup>2</sup> )	<2.5
Niveau Sonore (dBa)	80
Pression d'alimentation (bar)	6
Consommation (l/min)	170
Raccord alimentation "	1/4"
Excentration (mm)	4
Ø Plateau (mm)	50-75

Garantie

M

PNEUMATIQUE