

## TOLEDO BALL

ToLEDo Sphère Dépolie 5W 470lm 827 E14 Pack de 4  
0028206



### Caractéristiques

- ToLEDo Sphère Dépolie 5W 470lm 827 E14 Pack de 4. Gamme de lampes LED dépolie multidirectionnelle - Culot E14 ou E27. Forme Flamme, Flamme Coup de vent et Sphérique . Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en blanc confort (2700K). Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Existe en version dimmable . Durée de vie moyenne : 5.000 heures (L50F70). Garantie 3 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Sphère Dépolie 5W 470lm 827 E14 Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	150
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288282060

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Sphère Dépolie 5W 470lm 827 E14 Pack de 4
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	2 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470

## TOLEDO BALL

ToLEDo Sphère Dépolie 5W 470lm 827 E14 Pack de 4  
0028206

Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	150
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Equivalent watt (W)	40
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	3
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	138
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	222
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	278

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

### Données physiques

Longueur (mm)	82
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.11

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288282060
Longueur simple de l'emballage (cm)	18.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.5
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.8
DUN14 (intérieur)	15410288282067
unités par emballage extérieur	15
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.7
largeur de l'emballage extérieur (cm)	19.2
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	28.5

### Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui



## TOLEDO BALL

*ToLEDo Sphère Dépolie 5W 470lm 827 E14 Pack de 4*  
0028206

---

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel

Oui

Message de sécurité

Ne convient pas aux luminaires fermés