

CRHB-...

# Crics pneumatiques 2T à boudins multiples

EQUIPEMENT DE L'ATELIER ET DE LA PERSONNE



## DESCRIPTION

### Crics pneumatiques 2T à boudins multiples

Ce produit est idéal pour les opérations quotidiennes de levage en maintenance automobile itinérante.

Sa petite taille et sa facilité de mise en oeuvre en font un allier au quotidien de tous les fourgons d'intervention et dépannage.

Deux modèles d'appareils pour un levage de 2T et deux hauteurs de levage possibles :

CRHB-2 : 1 modèle 2 boudins avec levage maximum à 430mm

CRHB-3 : 1 modèle 3 boudins avec levage maximum à 560mm.

Permet de s'adapter à des environnements pour un utilisateur recherchant du levage sur VL ultra plat ou du levage plus standard.

Produit avec encombrement minimum permettant de se loger rapidement dans votre véhicule et facile à déplacer

avec son poids ultra léger

Le produit est livré avec une extension munie d'un pad caoutchouc permettant de protéger le châssis du véhicule lors du levage.

Muni d'un levier double action : montée / descente (droite/gauche)

Aucun entretien nécessaire

Le produit est équipé d'un système de guidage télescopique interne permettant d'assurer une montée et descente à la verticale, donc une plus grande robustesse et de garantir ainsi une durée de vie maximum.

Conforme aux norme CE GS TUV et 2006/42/CE et EN1494

Pression d'utilisation recommandée de 6 bars et maxi 7 bars

Prévoir un raccordement d'entrée d'air 1/4" avec un raccord de type 19062 (gamme PTS/SAM) pour le raccorder à votre réseau.

## NORMES / DIRECTIVES

2006/42/CE

## DONNÉES SPÉCIFIQUES

Référence c	Poids (kg C	(mm)	D (mm)	A (mm)	Capacité	B (mm)	Garantie
CRHB-2	16	80	430	115	2T	235	M
CRHB-3	17.5	60	560	200	2T	300	M