

Décapant Peinture Haute performance

Description

Décapant peinture de nouvelle génération, spécialement conçu pour enlever facilement les peintures, lasures, vernis, colles...

Sa formule mousse permet une application facile et précise, sans coulure, pour une action en profondeur.



Caractéristiques

Décapant peintures, sans Chlorure de Méthylène, sans N-Méthyl-Pyrrolidone et sans Méthanol.

Semi liquide (ne coule pas).

Formulé à partir de solvants oxygénés de nouvelle génération.

Efficace sur une grande variété de peintures (Acryliques, Glycéro, Alkyde, Pliolithe...) et revêtements.

Décape en profondeur les vernis, lasures, enlève les graffitis et dissout la plupart des colles.

Les éléments décapés n'ont pas besoin d'être rincés à l'eau.

Enlève le film régulateur de condensation sur tôles d'acier.

Enlève les chewing-gum.

Limites d'emploi

Faire un essai préalable sur une petite zone peu apparente.

L'utilisation de gants et de lunettes est conseillé.

Travailler en atmosphère ventilée.

Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension.

Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension.

Attendre 5 minutes avant de remettre les appareils sous tension.

Application

- **Bien agiter avant emploi**, jusqu'au décollement de la bille.
- Pulvériser à environ 20 cm. Bien recouvrir la surface.
- Laisser agir quelques minutes suivant l'épaisseur à décaper.
- Enlever la peinture décollée à l'aide d'une spatule, d'une brosse métallique...
- Renouveler l'opération si nécessaire.
- Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.

Composition

Aérosol norme Europe : SANS CFC

Sans chlorure de méthylène

Référence & Conditionnement

Réf 710 001 : Aérosol de 500 ml

