


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo

**Réf :** 66005 - PRESTO NEO mural - 7 sec. (PRESTOGREEN)



**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bâlier

**> Durée d'écoulement :**

- 7 secondes

**> Alimentation hydraulique :**

- Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide

**> Dimensions :**

- Saillie 65mm

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématûre, avec marquage laser
- Repère cercle bleu indémontable

**> Livré avec :**

- 1 Notice de pose

**> Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227



3  
l/min



1/2"



7  
sec



75°C

