

# Rabot LXT

## DKP181ZJU

18 V Li-Ion - 82 mm - Produit seul

Moteur Brushless et système AWS pour mise en route automatique de l'aspirateur

Frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche la gâchette. Feuillures jusqu'à 25 mm. Moteur BL : Puissant, compacité de la machine accrues, rendement supérieur et maintenance réduite. Semelle avec 3 rainures en V pour faciliter le chanfreinage. ADT : Ajustement automatique de la vitesse et du couple en fonction du travail effectué.



**LXT** **BL** **AWS** **ADT**  
MOTOR

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Tension LXT	✓
BL Motor	✓
Protection de la batterie	✓
Vitesse à vide max	12 000 min <sup>-1</sup>
Largeur de rabotage	82 mm
Hauteur pièce de bois (profondeur de rabotage)	0 - 3,0 mm
Profondeur de calibre max.	25 mm
AWS prêt	✓
Clés	✓
Règle de guidage	✓
Niveau de puissance sonore (I <sub>wa</sub> )	95 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L <sub>pa</sub> )	84 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	5,0 m/s <sup>2</sup>

Code EAN 0088381890137

Lien vers la page web produit - [www.makita.fr](http://www.makita.fr)



### AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible



# PRODUITS COMPATIBLES

## ACCESSOIRES DE SÉRIE

**D-16346**

Jeux de fers réaffutables pour rabots



**191C17-3**

Dispositif d'affûtage pour fers



**191C19-9**

CALIBRES POUR RABOTS



**782209-3**

Clé à douille 9 pour rabots



**D-07945**

Jeux de plaquettes réversibles pour



## ACCESSOIRES OPTIONNELS

**191C17-3**

Dispositif d'affûtage pour fers



**191C19-9**

CALIBRES POUR RABOTS



**191C21-2**

SACS À POUSSIÈRE EN TISSU



**191C22-0**

Guide de chanfreinage pour rabot



**782209-3**

Clé à douille 9 pour rabots



**D-16346**

Jeux de fers réaffutables pour rabots

