

DH45MAWSZ

Perfo-burineur 45 mm SDS Max

1400 W – 11,3 J (EPTA05)

4966376402540

NEW

LVH
LOW VIBRATION HANDLE



Haute performance de perçage et de démolition

Poignée arrière basse vibration (LVH)

Vitesses variables (molette)

Caractéristiques techniques

Puissance	1400 W
Capacité béton avec foret	45 mm
avec trépan.	125 mm
Puissance de frappe (EPTA 05)	11,3 J
Vitesse à vide	260 - 380 tr/min
Frappe	1750 – 2900 cps/min
Niveau puissance sonore	107 dB(A)
Niveau pression acoustique	96 dB(A)
Emission vibration perçage/burinage	14,1 / 10,8 m/s ²
Dimensions L x H x l	585 x 287 x 120 mm
Poids ¹	9,4 kg

¹ Poids selon procédure EPTA-2004

Les avantages

Haute performance de perçage et démolition ⇒ temps de travail réduit

Poignée basse vibration (LVH) ⇒ protection de l'utilisateur et meilleurs confort et prise en main

Vitesses variable (molette) ⇒ précision et adaptabilité selon applications

Interrupteur large ⇒ meilleure prise en main et meilleur contrôle

Emmanchement rapide en 1 seule action ⇒ rapidité de changement de foret, pics ou burins...

Sélecteur de mode sur dessus pratique de manipulation ⇒ sélection des modes perçage ou burinage très facile

Emmanchement avec orientation 12 positions ⇒ applications variées

Embrayage à glissement de type aiguille pour une précision de couple élevée et une durabilité accrue

Accessoires standards

Coffret

Poignée latérale avant

Tube de graisse A (30 g)

Découvrez nos services sur
hikoki-powertools.fr

HIKOKI
SERVICE